



SPEED TUNEL HOT

Cera Caliente Túneles

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Especificaciones de producto:

pH: 2.5-3.5 (100%)
Densidad: 0.980 - 0.990 g/cm³
Color: Verde
Aspecto: Líquido transparente.

Fórmula cualitativa:

tensioactivos catiónicos 5% - 15%
tensioactivos no iónicos < 5%

Presentación:

Garrafa 25 L



Memoria descriptiva

Cera caliente hidrofugante para el abrillantado y secado rápido de todo tipo de carrocerías en túneles de lavado. Producto de bajo poder espumante con inhibidores de corrosión para una eficaz protección de las carrocerías.



Modo de utilización

Utilizar el producto puro conectando directamente el dosificador del túnel de lavado automático al envase. La dosis a emplear está comprendida entre 0,2 y 0,5 gr de producto por litro de agua dependiendo de la suciedad, de la carrocería y de la calidad del agua.



Consejos de seguridad

Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.

Frases P:

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar con abundante agua/...

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Versión: 8

Fecha de revisión: 04/02/2019