



Suelos

DINPO
eco + safe cleaning



CERAGLASS PARQUET

Cera Parquet

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Especificaciones de producto:

pH: 7.5 - 8.5 (100%)
Densidad: 1.005 - 1.015 g/cm³
Color: Blanco
Aspecto: Líquido semitransparente.

Fórmula cualitativa:

tensioactivos no iónicos < 5%

Agentes conservantes: BENZISOTHIAZOLINONE;
SODIUM METABISULFITE; METHYLISOTHIAZOLINONE

Presentación:

Garrafa 5L



Memoria descriptiva

Emulsión autobrillante y antideslizante preparado a base de ceras y resinas que al aplicarlas sobre pavimentos de madera forma una película transparente y brillante. Producto de fácil aplicación y de gran resistencia a los efectos del tráfico intenso.



Modo de utilización

Antes de aplicar la cera, decapar el suelo con nuestro Decapante Alcalino, aclarar y secar el suelo completamente. Utilizar el producto puro sobre el pavimento limpio y seco. Extender el producto uniformemente en línea recta con una esponja o con un aplicador de ceras, evitando hacer círculos. Dejar secar de 30 a 60 minutos aprox. Aplicar una segunda capa en dirección perpendicular a la primera. Al secar se obtendrá un intenso brillo.



Consejos de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH208 Contiene Rosin, fumarato, productos de reacción con glicerol y pentaeritritol. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL
USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Versión: 9
Fecha de revisión: 06/05/2019