





ECONET 3 EFECTOS GRANULADO

COMPUESTO GRANULADO DE DISOLUCIÓN LENTA, CONTENIENDO CLORO, ANTIALGAS Y FLOCULANTE. Homologado por DGSP con el Nº: 14-60-07099

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Especificaciones de producto:

Densidad: 1.00 ± 0.01 g/cm³ Color: Blanco con puntitos azules Aspecto: Solido granulado.

Fórmula cualitativa:

Ácido Tricloroisocianúrico 94 % Sulfato de cobre

Presentación: 2 - 5- 25 kg



Memoria descriptiva

Uso en el agua del vaso de la piscina. Bactericida y algicida.



Modo de utilización

Tratamiento de inicio o de choque: Colocar en los skimmers, con el equipo de filtración en marcha, 10 g de GRANULADO por cada m3 de agua de la piscina. Tratamiento de mantenimiento: 1-2 g por m3 diario. En los días de exceso de sol, bañistas, viento, etc., aumentar la dosis de 2 g por m3 diario. Se aconseja siempre aplicar el producto al amanecer o al anochecer.



Consejos de seguridad

Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:

H272 Puede agravar un incendio; comburente. H302 Nocivo en caso de ingestión. H318 Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias. H335 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos,

con efectos nocivos duraderos.

Frases P:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra

fuente de ignición. No fumar.

Evitar su liberación al medio ambiente. P273 P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de

protección

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE P310

TOXICOLOGÍA/médico/...

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la

extinción.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de

Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Indicaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420 Fabricado por: AQUALIMP COMPAC, S.L. C/ Ramón Farguell 40B. P.I. Bufalvent 08243 -Manresa Tel. y Fax 93 873 34 44 aqualimp@aqualimp.com

Versión: 4

Fecha de revisión: 14/11/2018





de peligro suplementarias: EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.